



ativa

Características Técnicas

Terminais Touch Screen - IT 112T

Painel de Operação Gráfico com Display LCD;
Display LCD 65K cores TFT
Resolução 800 x 600(12,1");
Backlighting CCFL;

Características Elétricas, Mecânicas e de Operação

Fonte de alimentação: 24 VDC(18..32VDC);
Potência consumida (24VDC):15W;
Temperatura de operação: 0..50 °C;
Umidade: < 85%;
Dimensões externas: 336,3 x 256 x 43,8 mm;
Dimensões para corte: 314 x 240mm;
Classe de proteção frontal: IP 65;
Peso: 2,8Kg;

Características Gerais

CPU Intel PxA270 520MHz
Porta serial SP1 (RS 232/485/);
Porta serial SP2 (RS 232/485)
Porta USB Host 2x v.1.1(1 frontal);
Porta USB Device 1xv.1.1
CardBus Slot (for secure Digital/MMC) 1x secure digital
Compact Flash Slot 1x Compact Flash
Porta de Audio mic-in and line out;
Network integrada 2x Ethernet 10/100 Mbit - RJ45;
Supercapacitor até 72h
Sistema de memória RAM 128M e FLASH 64M;
Certificado CE,cULUS;

Redes de Comunicação Opcionais:

- Can bus,Profibus DP,DeviceNet

Drivers de Comunicação

Mais de 150 drivers disponíveis e em constante expansão para CLP's e outros dispositivos tais como: Inversores de Frequência, Servomotores, Leitor de código de Barras, Controladores de Temperatura, etc.

Destacamos alguns CLP's: ABB, ALLEN BRADLEY, BOSCH, GE-FANUC, MOELLER, MODICON, SIEMENS (S5, S7), TELEMECANIQUE, OMRON, ETC..



Conheça nossos outros modelos de interfaces homem máquina.